

## DoP. 3 // Leistungserklärung

 <b>Bauholz für tragende Zwecke</b>			
<b>Bauwerke und Brücken</b>			
Klenk Holz AG Eugen-Klenk-Straße 2-4 D – 74420 Oberrot 2018 0672 – CPR – 0779			
System 2+		Kein externer Bevollmächtigter	
<b>EN 14081-1:2005 + A1:2011</b> Bauholz für tragende Zwecke // Strength grade Timber // Bois de structure			
Trocken sortiert Dry grade Classé sec	C24 (S10)	Druckfestigkeit in Faserrichtung	21 N/mm <sup>2</sup>
Kurzzeichen für Holzart Species Code Code essence	WPCA Fichte/Tanne	Biege- Elastizitätsmodul (Flachkant)	11.000 N/mm <sup>2</sup>
Sortiernorm Grading rules Norme de classement	DIN 4074-1	Zugfestigkeit in Faserrichtung	14 N/mm <sup>2</sup>
Brandverhalten Fire Résistance Code Réaction au feu	D-s2, d0 (Tabelle C.1)	Schubfestigkeit	4,0 N/mm <sup>2</sup>
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité	5	Abgabe von gefährlichen Substanzen	KLF

Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Name des Herstellers:

*Oberrot, den 19.01.2018*  
 Ort und Datum der Ausstellung

  
 Name und Funktion