


## DoP. 46 // Leistungserklärung

 Dachlatten, Fichte/Tanne S10+ nach DIN 4074-1 Querschnitt 40x60 mm <sup>2</sup>			
<b>Bauwerke und Brücken</b>			
Hiwo GmbH Grimmenstein 10 D – 88364 Wolfegg 2015 0672 – CPR – 0458			
System 2+		Kein externer Bevollmächtigter	
<b>EN 14081-1:2005 + A1:2011</b> Bauholz für tragende Zwecke // Strength grade Timber // Bois de structure			
Trocken sortiert Dry grade Classé sec	S10 +	Wesentliche Merkmale	Leistung 40x60 mm <sup>2</sup>
Kurzzeichen für Holzart Species Code Code essence	WPCA Fichte/Tanne	Biege- Elastizitätsmodul (Flachkant)	10,800 N/mm <sup>2</sup>
Sortiernorm Grading rules Norme de classement	DIN 4074-1	Biegefestigkeit (Flachkant)	26,1 N/mm <sup>2</sup>
Brandverhalten Fire Résistance Code Réaction au feu	D-s2, d0 (Tabelle C.1)	Druckfestigkeit	KLF (keine Leistung festgestellt)
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité	5	Zugfestigkeit	KLF
Abgabe von gefährlichen Substanzen	KLF	Schubfestigkeit	KLF

Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Name des Herstellers:

Wolfegg, 7.2.18  
 Ort und Datum der Ausstellung

ppa. [Signature]  
 Name und Funktion

WERKLEITER