


DoP. 5 // Leistungserklärung


 Dachlatten, Fichte/Tanne S10+ nach DIN 4074-1 Querschnitt 30x50 mm ²			
Bauwerke und Brücken			
Klenk Holz AG Eugen-Klenk-Straße 2-4 D – 74420 Oberrot 2018 0672 – CPR – 0779			
System 2+		Kein externer Bevollmächtigter	
EN 14081-1:2005 + A1:2011 Bauholz für tragende Zwecke // Strength grade Timber // Bois de structure			
Trocken sortiert Dry grade Classé sec	S10 +	Wesentliche Merkmale	Leistung 30x50 mm ²
Kurzzeichen für Holzart Species Code Code essence	WPCA Fichte/Tanne	Biege- Elastizitätsmodul (Flachkant)	10,900 N/mm ²
Sortiernorm Grading rules Norme de classement	DIN 4074-1	Biegefestigkeit (Flachkant)	23,8 N/mm ²
Brandverhalten Fire Résistance Code Réaction au feu	D-s2, d0 (Tabelle C.1)	Druckfestigkeit	KLF (keine Leistung festgestellt)
Dauerhaftigkeitsklasse Durability class Classe de durabilité	5	Zugfestigkeit	KLF
Abgabe von gefährlichen Substanzen	KLF	Schubfestigkeit	KLF

Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Name des Herstellers:

Oberrot, den 19.01.2018
Ort und Datum der Ausstellung


Name und Funktion